

సూజెల్, ఇండస్ట్రీస్ వారు రూపొందించిన న్యూకోట్ అత్యధిక సామర్థ్యం గల అక్రిలిక్ పాలిమర్ లేటెక్స్, న్యూకోట్ ప్రత్యేకంగా అభివృద్ధి చేయబడిన అక్రిలిక్ పాలిమర్ వాటర్ ప్రూఫింగ్ కోటింగ్, బాత్ రూమ్లు, టాయిలెట్, వాటర్ ట్యాంక్స్, స్విమ్మింగ్ పూల్ మరియు అన్ని నీరు నిల్వ ఉండే నిర్మాణాలకు అత్యంత అనువైనది. నిర్మాణము యొక్క ఉపరితలం పై అక్రిలిక్ లేయర్ వాడుటవల్ల నీరు ఉపరితలంలోనికి చొచ్చుకు రాకుండా నిరోధిస్తుంది. దీని యొక్క అత్యధిక బాండింగ్ కలిగిన ఎలక్ట్రోమేటిక్ లక్షణాలు వేడిమి వలన వ్యాకోచం చెందినప్పుడు మరియు నిర్మాణపరంగా జరిగే కదలికల వలన ఏర్పడే పగుళ్ళను పూరించి నివారిస్తాయి.



APPLICATION : MIX RATIO PROPORTION

1. ఉపరితలకోటింగ్ 1LTR NUCOAT, 200 మిలీ నీరు, 1 కెజీ సిమెంటు.
2. Anti Carbonation రక్షిత కోటింగ్ Passivator Coating for steel :
1లీ న్యూకోట్, 2 కెజీల సిమెంటు తగినంత నీరు.
3. Repair Mortars:
1-1.25 న్యూకోట్, 5 కెజీల సిమెంటు, 10 కెజీల ఇసుక తగినంత నీరు.
4. Injection Grouting:
1లీ న్యూకోట్, 2-3 కెజీల సిమెంటు మరియు తగినంత నీరు.
5. Thim Bed Screeds / Patch work: 2లీ న్యూకోట్,
5 కెజీల సామెంటు, 8 కెజీల ఇసుక మరియు తగినంత నీరు.

నిల్వ పద్ధతులు : చల్లని మరియు పొడిగా ఉన్న స్థలములో ఉంచవలెను.
ప్యాకింగ్ : 1 / 5 / 20 లీటర్లు

సూచన : Nufix Nucoat వాడేటప్పుడు చేతులకు గ్లోజులు, కళ్లకు కళ్ళద్దాలు ధరించవలెను. వాడేముందు Mix (Stirr) చేయవలెను.



Shelf Life:
2
సంవత్సరములు



A Greenway Group Company
Factory Address :

NUGEL INDUSTRIES PVT.LTD., D. No:1-121,
Paritala, Kanchikacharla Mandal, Krishna District.
Andhra Pradesh-521180

☎ 9100058700 / 9100058701

🌐 www.nufixpro.com

✉ nufixproducts@gmail.com