



NUFIX

WALL CARE PUTTY

(White cement based putty)

ITS YOUR BEST CHOICE TO BELIEVE US

Introduction :

న్యూజెల్ ఇండస్ట్రీస్ వారి వినుత్తు ఉత్పాదన న్యూఫిక్స్ వాల్ కేర్ పుట్టి. ఇది గోడలను పటిష్టంగాను, ధృఢం గాను ఉంచడంలో తోడ్పడుతుంది. అత్యున్నతమైన, వినుత్తు, సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో తయారుచేయబడిన న్యూఫిక్స్ వాల్ కేర్ పుట్టి గోడలను మరింత అందంగా పటిష్టంగా తయారుచేస్తుంది.

వైట్ సిమెంట్ ఆధారంగా తయారైన న్యూఫిక్స్ వాల్ కేర్ పుట్టి గోడలను అధికంగా ప్రకాశంవంతం చేస్తుంది. న్యూఫిక్స్ వాల్ కేర్ పుట్టి గోడలకు బలంగా అతుక్కుని గోడల మీద రక్షత కవచము గా ఏర్పడి పగుళ్ళు కనపడకుండా ఆపుతుంది.

న్యూఫిక్స్ వాల్ కేర్ పుట్టి లోపల, బయట గోడలకు ఉత్తమ రక్షణకవచం గా పనిచేస్తుంది. న్యూఫిక్స్ వాల్ కేర్ పుట్టి ని ఎటువంటి గోడలపైనైనా ఉపయోగించవచ్చు.

న్యూఫిక్స్ వాల్ కేర్ పుట్టి గోడలకు మెరుపునిస్తుంది. సులభంగా వాడడానికి అనువైనది. వాతావరణంలోని మార్పులకు తట్టుకొనగలదు. ఎక్కువ కాలం మన్నిక నిస్తుంది.



ఉపయోగములు :

- ▶ లోపల బయట ఉపరితలములకు సులభముగా వాడవచ్చును.
- ▶ వాటర్ క్యూరింగ్ అవసరం లేదు.
- ▶ పాతగోడలైన / క్రొత్తగోడలకైన దేనికైనా వాడడానికి అనువైనది.
న్యూఫిక్స్ వాల్కేర్ పుట్టి ప్రకాశవంతమైన నునువైన ఫినిషింగ్ ను ఇస్తుంది.
- ▶ న్యూఫిక్స్ వాల్కేర్ పుట్టి మీద అన్ని రకముల పెయింట్స్ వాడవచ్చును. గోడల మీద algae మరియు fungi నిరోధిస్తుంది.
- ▶ న్యూఫిక్స్ వాల్కేర్ పుట్టి అతినీలలోహిత (UV) కిరణాలకు తట్టుకునే సామర్థ్యాన్ని కలిగిఉంటుంది.

వాల్పుట్టి Mixing విధానము :

- న్యూఫిక్స్ వాల్కేర్ పుట్టిని ఒక బక్రెట్లో తీసుకుని 35-45 % నీటిని నెమ్మదిగా కలపవలెను. కలపడానికి యాంత్రిక స్ట్రెర్ను ఉపయోగించుట మంచిది. మిశ్రమమును 5-10 నిముషములు స్థిరముగా ఉంచవలెను.
- ▶ ఈ మిశ్రమమును సూర్యకాంతి తగులకుండా ఉంచవలెను.
 - ▶ ఈ మిశ్రమమును 120 నిముషములలోగా వాడవలెను.
-
- నిల్వఉంచుటకు నియమములు :**
- ▶ న్యూఫిక్స్ వాల్కేర్ పుట్టిని పొడిగా ఉండే ప్రదేశములో ఉంచవలెను.
 - ▶ జీవితకాలము ఆరునెలలు
 - ▶ న్యూఫిక్స్ వాల్కేర్ పుట్టిని చిన్నపిల్లలకు అందుబాటులో ఉంచరాదు.
 - ▶ న్యూఫిక్స్ వాల్కేర్ పుట్టి 40కేజీ సంచులలో లభ్యమగును.

ఎలా ఉపయోగించాలి ?

- ▶ గోడలను మురికి నుండి శుభ్రపరచి నీటితో తడిచేయవలెను. 40 కేజీల వాల్పుట్టి పొడరును 35-45% నీటితో విద్యుత్ స్ట్రెర్తో 10 నుండి 15 నిముషములు కలుపవలెను. తర్వాత 5 నుండి 10 నిముషములు అలానే వదలి వాడబోయే ముందు మరల కలుపవలెను.
- ▶ మిశ్రమమును 2-3 గంటల లోపల తప్పనిసరిగా వాడవలెను.
- ▶ మొదటి కోటింగ్కు, రెండవ కోటింగ్ కు మధ్య 3 గంటల వ్యవధి ఉండవలెను.

- ▶ వాటర్ క్యూరింగ్ అవసరం లేక పోయినప్పటికీ రోజుకి 2-3 సార్లు క్యూరింగ్ చేసిన మంచిది. రంగులు వేయుటకు ముందు కనీసం గోడ 3 రోజులు పొడిగా ఉండేట్లు చూడాలి.
- ▶ 3 రోజుల తదుపరి పుట్టి అప్లై చేసిన గోడమీద పెయింటింగ్ వేయవచ్చును.
- ▶ ఒకవేళ కంటిలో వాల్పుట్టి పడినట్లైతే కంటిని నీటితో శుభ్రముగా కడిగి అవసరమైతే వైద్యుని సంప్రదించవలెను.

సాంకేతిక సమాచారము :

రంగు	: తెలుపు
ఫామ్	: పొడిగా ఉండే పొడరు
మిక్సింగ్ తుల్యత	: 35-45% / బరువు
పాట్ లైఫ్	: 120 నిమిషములు
సాంద్రత	: 1290 Kg/ Cum
కవరేజ్	: 12-14 స్క్వేర్ ఫీట్ / 2ఎమ్.ఎమ్ Thickness for 1kg
Adhesion బలము	: > 1.00 N/ nm ² after 28days

Note : పైన తెలిపిన సాంకేతిక సమాచారము సాధారణ సమాచారము మాత్రమే. న్యూజెల్ ఇండస్ట్రీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కు పైన తెలిపిన సమాచారమును మార్పుటకు హక్కులు కలవు.



A Greenway Group Company

Factory Address :

NUGEL INDUSTRIES PVT.LTD., D. No:1-121,
Paritala, Kanchikacharla Mandal, Krishna District.
Andhra Pradesh-521180



☎ 9100058700 / 9100058701

✉ nufixproducts@gmail.com

🌐 www.nufixpro.com